

**Basamenti | Socles**


ART	Codice Code	Per articoli Pour articles
303	7.13.35.06	143-143/M-145-145/M-163-163/M-165-165/M-208-209-213-214-240-240M 241-241/M-242-242/M-243-243/M-244-244/M-245-245/M-246-246/M 247-247/M-282-296-298-404-405-424-425
303E	7.13.36.13	Tutte le smerigliatrici esclusi gli art. 146-146/M-166-166/M Tous les tourets sauf art. 146-146/M-166-166/M
304	7.13.35.07	146-146/M-166-166/M-211
338	7.13.36.50	510-511
308N	7.13.35.83	Tutte le smerigliatrici - Tous les tourets

Caratteristiche tecniche

Robusto basamento in acciaio stampato e sagomato, completo di vaschetta per acqua asportabile per il raffreddamento degli utensili.

Caractéristiques techniques

Robuste socle en acier estampé complet avec bac à eau amovible pour refroidissement des outils.



Basamento espositore in acciaio stampato, completo di supporti per l'esposizione di tre smerigliatrici.

Socle présentoir en acier estampé complet avec support pour présenter trois tourets.

**Quadro comandi - a bassissima tensione (24 V) | Cadre de commande - a basse tension (24 V)**

Codice Code	Descrizione Description
7.80.02.27	per smerigliatrici WATT 450-850 pour tourets WATT 450-850
7.80.02.30	per smerigliatrici WATT 1100-1500 pour tourets WATT 1100-1500
7.80.02.31	per smerigliatrici WATT 2200 pour tourets WATT 2200
7.80.02.32	per levigatrici 1 velocità pour ponceuses 1 vitesse
7.80.02.29	per levigatrici 2 velocità pour ponceuses 2 vitesse

Quadro comandi completo di trasformatore 24 Volt, interruttore magnetotermico, pulsante a fungo di emergenza, pulsanti marcia/arresto e spia presenza tensione.

Grado di protezione IP 55. Completo di supporto per il montaggio. Particolarmente adatto per istituti tecnici, enti statali ed industrie per l'assoluta sicurezza.

Cadre de commande équipé d'un transformateur 24 Volt, d'un interrupteur magnétothermique, d'un bouton d'arrêt d'urgence, d'un interrupteur marche/arrêt et de mise sous tension. Indice de protection IP 55. Livré avec support pour le montage.

Particulièrement adapté pour lycée technologique, collectivités et industries ayant besoin d'une sécurité totale.

**Quadro comandi | Cadre de commande**

Codice Code	Descrizione Description	
7.80.02.07	Quadro con comandi per smerigliatrici WATT 450-750 Cadre de commande pour tourets WATT 450-700	1~ 230 Volt - Hz 50
7.80.02.08	Quadro con comandi per smerigliatrici WATT 450-850 Cadre de commande pour tourets WATT 450-850	3~ 400 Volt - Hz 50
7.80.02.09	Quadro con comandi per smerigliatrici WATT 1100-1500 Cadre de commande pour tourets WATT 1100-1500	3~ 400 Volt - Hz 50
7.80.02.13	Per levigatrici Pour ponceuses 510 - 542b	
7.80.02.16	Per levigatrici Pour ponceuses 511 - 543b	

Quadro comandi completo di interruttore magnetotermico e pulsante a fungo di emergenza. Grado di protezione IP 55. Completo di supporto per il montaggio.

Cadre de commande complet avec interrupteur magnétothermique et bouton d'arrêt d'urgence. Indice de protection IP 55. Livré avec le support pour le montage.