

Scala professionale

A sfilo telescopico, rinforzata con cerniera a posizionamento rapido

Cod. 1970

- * Scala multiposizione completamente ripiegabile
- * Piolo quadrato mm. 30x30 antiscivolo collegato al montante con bordatura, interna ed esterna
- * Gradini esterni in profilo estruso dedicato a spessore maggiorato per una saldatura super resistente
- * Cerniera in fusione di alluminio a posizionamento rapido
- * Tappi di protezione gradini esterni anti-distacco
- * Passo dei gradini ridotto a 28 cm. e inclinazione di 71° ideata per offrire il massimo confort durante la salita
- * Larghezza interna scala maggiorata a 33 cm.
- * Arresto tronchi a sfilo mediante ganci in acciaio rivestiti in nylon
- * Modelli 1970/20R-22R-24R-24E dotati di profilo montante rinforzato mm. 58x30R
- * Imballo in termoretraibile forte 80 micron 
- * Anno di produzione e marchio del produttore
- * Libretto e norme d'uso

La vera scala multiuso capace di adattarsi alle più svariate possibilità anche ad altezze importanti ma che si ripone in poco spazio.

Versione rinforzata: il massimo della robustezza anche nelle posizioni più critiche.



100%
MADE IN FRIGERIO
 PRODUCT

NORMA
 D.Lgs. n° 81
 scale

NORMA
EN 131/4
EN 131/1-2



Certificata da
TUV SUD Italia

PORTATA
150 kg

GARANZIA
10 anni

**ASSICURAZIONE
 PRODOTTO**
 Danni a cose e persone
3.000.000



Cerniera in alluminio a posizione rapida con bloccaggio manuale e protezione anti-polvere e anti-infiltrazioni d'acqua
 Consente di aprire rapidamente la scala in posizione a cavalletto e di richiuderla senza agire sulla cerniera



Piolo quadro mm. 30 x 30 anti-scivolo molto robusto con doppia bordatura
 Unione tra piolo e montante con doppia bordatura, interna ed esterna, per la massima solidità contro urti accidentali ed una lunga durata nel tempo

Realizzata con profilo rinforzato

Certificata EN 131 con sviluppo esteso fino a mt. 6,25

In foto articolo SCA 1970/20R personalizzata senza basetta




Tappi gradini anti-distacco
 Realizzati in nylon con incastro frontale provvisti di dispositivo anti-distacco ad inserimento laterale ideati per resistere ad urti accidentali



Arresto tronchi con ganci in acciaio rivestiti in nylon
 Provvisti di dispositivo contro lo sganciamento accidentale protetto da tappi di protezione anti-urto facilmente sostituibile e rinnovabile nel tempo



Profilo dei gradini esterni in profilo estruso dedicato
 Con profonda zigrinatura anti-scivolo e con lato di accoppiamento piatto con spessore 4 mm. per garantire una saldatura lineare, piena e super resistente



Montante 58x30R mm. a geometria profilo con angoli rinforzati
 Permette la certificazione EN 131 per le misure più alte e garantisce una elevata resistenza in tutte le condizioni ed una lunga affidabilità nel tempo (per modelli 1970/20R-22R-24R-24E)